

Прайс-лист на сверхъяркие светодиоды «ОПТОГАН»

Светодиоды компании «Оптоган» обладают высоким уровнем эффективности, хорошим индексом цветопередачи и широким спектром цветовых температур. Они соответствуют требованиям, предъявляемым к твердотельным источникам света программой ENERGY STAR®. Светодиоды «Оптоган» экологически безопасны, они не содержат в себе соединений свинца, ртути и мышьяка. Сверхъяркие светодиоды компании «Оптоган» выпускаются в трех различных корпусах: PLCC2, PLCC4, PLCC6 и имеют широкий спектр применений от подсветки LCD мониторов и мобильных устройств до применения в наружном и внутреннем освещении.

№ п/п	Тип корпуса Размер	Наименование	Суффикс по Яркости	Яркость, мкд	Цветовая тем-ра, К	Мощность, Вт	I _{OP} , мА	I _{MAX} , мА	V _F ср, В	БАЗОВАЯ цена с НДС (от 2 000 штук), руб./шт.
1	PLCC 2 3,5*2,8 мм	OLP-C3528F2A- OLP-D3528F2A- OLP-N3528F2A- OLP-W3528F2A-	-Q001	1400-2150	6500 5000 4000 3000	0,06	20	30	3,2	1,54
		OLP-C3528F2A- OLP-D3528F2A- OLP-N3528F2A- OLP-W3528F2A-	-Q002	2150-2650	6500 5000 4000 3000					1,98
		OLP-C3528F2A- OLP-D3528F2A- OLP-N3528F2A- OLP-W3528F2A-	-Q003	2650-3150	6500 5000 4000 3000					2,20
2	PLCC 4 3,5*2,8 мм	OLP-C3528F4A- OLP-D3528F4A- OLP-N3528F4A- OLP-W3528F4A-	-Q001	1400-2150	6500 5000 4000 3000	0,06	20	30	3,2	1,54
		OLP-C3528F4A- OLP-D3528F4A- OLP-N3528F4A- OLP-W3528F4A-	-Q002	2150-2650	6500 5000 4000 3000					1,98
		OLP-C3528F4A- OLP-D3528F4A- OLP-N3528F4A- OLP-W3528F4A-	-Q003	2650-3150	6500 5000 4000 3000					2,20
3	PLCC 4 3,5*2,8 мм	OLP-C3528F4B- OLP-D3528F4B- OLP-N3528F4B- OLP-W3528F4B-	-Q002	3650-4650	6500 5000 4000 3000	0,12	40	60	3,2	3,42
		OLP-C3528F4B- OLP-D3528F4B- OLP-N3528F4B- OLP-W3528F4B-	-Q003	4650-5300	6500 5000 4000 3000					3,80
4	PLCC 6 5,0*5,0 мм	OLP-C5050F6A- OLP-D5050F6A- OLP-N5050F6A- OLP-W5050F6A-	-Q002	5650-6650	6500 5000 4000 3000	0,18	60	90	3,2	5,94
		OLP-C5050F6A- OLP-D5050F6A- OLP-N5050F6A- OLP-W5050F6A-	-Q003	6650-7650	6500 5000 4000 3000					6,60

При заказе указывать Наименование с соответствующим Суффиксом по Яркости (Q001, Q002 или Q003).

Срок действия указанных цен до 01.02.2012 года.

Прайс-лист на мощные светодиоды «ОПТОГАН»

Светодиоды компании «Оптоган» обладают высоким уровнем эффективности, хорошим индексом цветопередачи и широким спектром цветовых температур. Они соответствуют требованиям, предъявляемым к твердотельным источникам света программой ENERGY STAR®. Светодиоды «Оптоган» экологически безопасны, они не содержат в себе соединений свинца, ртути и мышьяка. Сверхъяркие светодиоды компании «Оптоган» выпускаются в трех различных корпусах: PLCC2, PLCC4, PLCC6 и имеют широкий спектр применений от подсветки LCD мониторов и мобильных устройств до применения в наружном и внутреннем освещении.

№ п/п	Тип корпуса Размер	Наименование	Суффикс по Яркости	Световой поток, лм	Цветовая тем-ра, К	Мощность, Вт	I _{OP} , мА	I _{MAX} , мА	V _F ср, В	БАЗОВАЯ цена с НДС (от 1 000 штук), руб./шт.
5	PLCC 4 5,6*3,0 мм 	OPL-C5630F4A- OPL-D5630F4A- OPL-N5630F4A- OPL-W5630F4A-	-Q001	15-18	6500 5000 4000 3000	0,2	60	120	3,2	5,13
		OPL-C5630F4A- OPL-D5630F4A- OPL-N5630F4A- OPL-W5630F4A-	-Q002	18-20	6500 5000 4000 3000					5,70
6	PLCC 6 5,0*5,0 мм	OPL-C5050F6B- OPL-D5050F6B- OPL-N5050F6B- OPL-W5050F6B-	-Q001	75-90	6500 5000 4000 3000	1,0	75	90	13	19,80
		OPL-C5050F6B- OPL-D5050F6B- OPL-N5050F6B- OPL-W5050F6B-	-Q002	90-105	6500 5000 4000 3000					21,90
7	PLCC 6 5,0*5,0 мм	OPL-C5050F6C- OPL-D5050F6C- OPL-N5050F6C- OPL-W5050F6C-	-Q001	75-90	6500 5000 4000 3000	1,0	100	120	10	19,80
		OPL-C5050F6C- OPL-D5050F6C- OPL-N5050F6C- OPL-W5050F6C-	-Q002	90-105	6500 5000 4000 3000					21,90
8	PLCC 6 5,0*5,0 мм	OPL-C5050F6L- OPL-D5050F6L- OPL-N5050F6L- OPL-W5050F6L-	-Q001	75-90	6500 5000 4000 3000	1,0	350	350	3,3	21,80
		OPL-C5050F6L- OPL-D5050F6L- OPL-N5050F6L- OPL-W5050F6L-	-Q002	90-105	6500 5000 4000 3000					24,20

При заказе указывать Наименование с соответствующим Суффиксом по Световому потоку (Q001 или Q002).

Срок действия указанных цен до 01.02.2012 года.