

Телефон
Телефакс

Star-RS 25/7 ClassicStar
Установка: Стандартный насос

WILO

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный

Страница 1 / 1
Дата 20/04/14

Напор

Потребл. мощность P1

Данные запроса

Расход2,587m3/h

Напор4,5m

Перекачиваемая средаВода, чистая

Температура жидкости95°C

Плотность0,9617kg/dm3

Кинематическая вязкость0,297mm2/s

Давление пара0,8436bar

Данные насоса

ПроизводительWILO

ТипStar-RS 25/7 ClassicStar

Вид агрегатаНасос

Ступень ном. ДавленияPN10

Мин. температура жидкости10°C

Мах. температура жидкости110°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход2,68m3/h

Напор4,82m

Потребл. мощность P10,12kW

Число оборотов23001/min

Мин. давление на входе

Температура

5095110

°C

Мин. давление на входе

0,5310

m

Материалы / уплотнение

КорпусGG 20

ВалX 40 Cr 13

Рабочее колесоПолипропилен

ПодшипникГрафит

Размеры

a33

b1100

b292,5

b354

b476

l414

l310

l111

l313

79

180

97

90

Всасывающая сторонаRp 1/Г 1 1/2 / PN 10

Напорная сторонаRp 1/Г 1 1/2 / PN 10

Вес3,4kg

Данные мотора

Ном. мощность P20,06kW

Потребл. мощность P10,144kW

Ном. число оборотов23001/min

Ном. напряжение1~230 V, 50 Hz

Макс. потребление тока0,58A

Вид защитыIP 44

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения4037310

Возможны технические изменения

Версия программы3.1.7 - 04.04.2008 (Build 3)

Группа пользователейКруглый

Статус данных2008-04-01