

Трансформаторы постоянного тока ТПТ-21М, ТПТ-22М, ТПТ-23М, ТПТ-24М, ТПТ-25М



Описание

Трансформаторы постоянного тока применяются для измерения постоянного тока главного генератора тепловоза .

Серия, тип	Краткая техническая характеристика	
ТПТ-21М 1ТХ.769.069-02, ИАКВ.671261.001	Номинальный первичный ток ,А	800
	Диапазон измерения тока,А	300-1100
	Номинальное напряжение питания,В	90
	Частота , Гц	200
	Сопротивление нагрузки , Ом	10
	Коэффициент трансформации	350
	Масса,кг	3,0
	Климатическое исполнение	У3,УХЛ3, Т3
ТПТ-22М 1ТХ.769.069-05, ИАКВ.671261.001-03	Номинальный первичный ток ,А	600
	Диапазон измерения тока,А	200-800
	Номинальное напряжение питания,В	90
	Частота , Гц	200
	Сопротивление нагрузки , Ом	25
	Коэффициент трансформации	700

	Масса,кг	3,0
	Климатическое исполнение	УЗ,УХЛЗ, ТЗ
ТПТ-23М	Номинальный первичный ток ,А	600
	Диапазон измерения тока,А	200-800
ИАКВ.671261.001-06 ,	Номинальное напряжение питания,В	90
	Частота , Гц	200
	Сопротивление нагрузки , Ом	25
	Коэффициент трансформации	700
	Масса,кг	3,0
	Климатическое исполнение	УЗ,УХЛЗ, ТЗ
ТПТ-24М	Номинальный первичный ток ,А	2000
	Диапазон измерения тока,А	750-2700
1ТХ.769.069-09,	Номинальное напряжение питания,В	110
ИАКВ.671261.001-09 ,	Частота , Гц	200
	Сопротивление нагрузки , Ом	25
	Коэффициент трансформации	1600
	Масса,кг	3,0
	Климатическое исполнение	УЗ,УХЛЗ, ТЗ
ТПТ-25М	Номинальный первичный ток ,А	2000
	Диапазон измерения тока,А	400-4000
	Номинальное напряжение питания,В	130
	Частота , Гц	400
	Сопротивление нагрузки , Ом	10
	Коэффициент трансформации	1800
	Масса,кг	3,0
	Климатическое исполнение	УЗ,УХЛЗ, ТЗ