

## Программатор (-c)

Arduino board as programmer using arduino as ISP firmware

Порт (-P)

COM11

Скорость в бодах (-b)

19200

Битовая частота (-B)

## Микроконтроллер (-p)

ATmega328P

FLASH: 32 KB

1E950F

EEPROM: 1 KB

Найти МК

Файл с FLASH:

Сохраненные настройки МК:

## FUSE &amp; LOCK биты: ATmega328P (1E950F)

## LOCK биты

☐☐

BLB12

☐

BLB11

☐

BLB02

☐

BLB01

☐

LB2

☐

LB1

☐

LOCK биты

0xFF

## FUSE биты

CKDIV8

☒

CKOUT

☒

SUT1

☒

SUT0

☒

CKSEL3

☒

CKSEL2

☒

CKSEL1

☒

CKSEL0

☒

LFUSE

0xFF

RSTDISBL

☒

DWEN

☒

SPIEN

☐

WDTON

☒

EESAVE

☒

BOOTSZ1

☐

BOOTSZ0

☒

BOOTRST

☐

HFUSE

0xDA

BODLEVEL2

☒

BODLEVEL1

☐

BODLEVEL0

☒

EFUSE

0xFD

OK

Отмена

Loaded 145 programmers and 347 MCUs

Чтение фьюзов...

&gt;&gt;&gt;: avrdude.exe -c arduino\_as\_isp -p m328p -P COM11 -b 19200 -U hfuse:r::h -U lfuse:r::h -U efuse

успешно: Чтение HI (старших) битов

успешно: Чтение LOW (младших) битов

успешно: Чтение EXT (расширенных) битов