

Программатор (-c)

Arduino board as programmer using arduino as ISP firmware

Порт (-P)

COM11

Скорость в бодах (-b)

19200

Битовая частота (-B)

Микроконтроллер (-p)

ATmega328PB

FLASH: 32 KB

1E9516

EEPROM: 1 KB

Найти МК

Файл FLASH:

FUSE & LOCK биты: ATmega328PB (1E9516)

LOCK биты

☐☐

BLB12

☐

BLB11

☐

BLB02

☐

BLB01

☐

LB2

☐

LB1

☐

LOCK биты

0xFF

FUSE биты

CKDIV8

☒

CKOUT

☒

SUT1

☒

SUT0

☒

CKSEL3

☒

CKSEL2

☒

CKSEL1

☒

CKSEL0

☒

LFUSE

0xFF

RSTDISBL

☒

DWEN

☒

SPIEN

☐

WDTON

☒

EESAVE

☒

BOOTSZ1

☐

BOOTSZ0

☒

BOOTRST

☐

HFUSE

0xDA

☒☒☒☒☒☒☐☒

CFD

☒

BODLEVEL2

☒

BODLEVEL1

☐

BODLEVEL0

☒

EFUSE

0xFD

OK

Отмена

Loaded 145 programmers and 347 MCUs

Чтение фьюзов...

>>>: avrdude.exe -c arduino_as_isp -p m328pb -P COM11 -b 19200 -U hfuse:r::h -U lfuse:r::h -U efu

Успешно: Чтение HI (старших) битов

Успешно: Чтение LOW (младших) битов

Успешно: Чтение EXT (расширенных) битов